

PELÍCULAS NR

Projetada com poliéster de super-moldagem para facilitar a instalação

As películas NR são películas não-refletivas que oferecem instalações extremamente rápidas, para garantir a satisfação imediata do cliente. Produzidas com corantes com estabilidade de cor e submetidos a testes nos campos de prova da fábrica da Garware, a linha NR tem uma excelente estabilidade de cor e os testes comprovaram que essa linha de película não sofre alteração de coloração não havendo risco de ficar roxa.

	NR Charcoal 05
Espessura	1 Mil
Luz Visível Transmitida	5%
Luz Visível Refletida Exterior	5%
Luz Visível Refletida Interior	6%
Energia Solar Transmitida	39%
Energia Solar Refletida	6%
Energia Solar Absorvida	55%
Ultravioleta Transmitida	< 1%
Redução do Ofuscamento	95%
Coefficiente de Sombra	0.64
Fator Solar (SHGC – Solar Heat Gain Coefficient)	0.55
Emissividade	0.85
Fator U (BTU/hr./sq.ft.)	1.12
Energia Solar Total Rejeitada	45%

Nota: Os dados de desempenho reportado nessa página foram testados usando as normas ASHRAE, ASTM, BSEN 410 & AIMCAL. Todos os valores foram obtidos considerando a película aplicada em vidros transparentes de 3mm (1/8 de polegada). Os resultados obtidos representam amostras reais da produção e podem variar de lote para lote.