

PELÍCULAS NR

Projetada com poliéster de super-moldagem para facilitar a instalação

As películas NR são películas não-refletivas que oferecem instalações extremamente rápidas, para garantir a satisfação imediata do cliente. Produzidas com corantes com estabilidade de cor e submetidos a testes nos campos de prova da fábrica da Garware, a linha NR tem uma excelente estabilidade de cor e os testes comprovaram que essa linha de película não sofre alteração de coloração não havendo risco de ficar roxa.

	NR Charcoal 05	NR Charcoal 20	NR Charcoal 35	NR Charcoal 50	NR Charcoal 70
Espessura	1 Mil	1 Mil	1 Mil	1 Mil	1 Mil
Luz Visível Transmitida	5%	21%	35%	51%	70%
Luz Visível Refletida Exterior	5%	6%	6%	6%	7%
Luz Visível Refletida Interior	6%	6%	7%	7%	7%
Energia Solar Transmitida	39%	45%	53%	60%	70%
Energia Solar Refletida	6%	6%	7%	7%	7%
Energia Solar Absorvida	55%	49%	40%	33%	23%
Ultravioleta Transmitida	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%	< 1%
Redução do Ofuscamento	95%	77%	62%	44%	23%
Coefficiente de Sombra	0.64	0.68	0.75	0.80	0.87
Fator Solar (SHGC – Solar Heat Gain Coefficient)	0.55	0.58	0.64	0.69	0.76
Emissividade	0.85	0.86	0.86	0.86	0.86
Fator U (BTU/hr./sq.ft.)	1.12	1.13	1.12	1.14	1.13
Energia Solar Total Rejeitada	45%	42%	36%	31%	24%

Nota: Os dados de desempenho reportado nessa página foram testados usando as normas ASHRAE, ASTM, BSEN 410 & AIMCAL. Todos os valores foram obtidos considerando a película aplicada em vidros transparentes de 3mm (1/8 de polegada). Os resultados obtidos representam amostras reais da produção e podem variar de lote para lote.